

光南高校調理室用ガスレンジ仕様書

1 購入物品及び数量
調理室用ガスレンジ 9台

2 仕様内容

項目		内容		
外形寸法(mm) (高さはコンロのゴトク上部まで)		幅 600×奥行 580×高さ 860 以内		
基本機能		3口コンロ、グリル、オーブン		
接続口	ガス	R 1 / 2 (オネジ)		
ガス消費量 (kW)	ガス種	L P ガス (kW)		
	全点火時	14.9 以内		
	コン ロ 部	左・右高火力バーナー	4.20 以内	
		小バーナー	1.30 以内	
		グリルバーナー	1.30 以内	
オーブン部	5.02 以内			
コンロ	点火方式	乾電池式連続放点炎 (単 1 形×2 個)		
	立消え安全装置	装備		
	左・右高火力バーナー	安全機能	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、消し忘れ消火機能	
	小バーナー	安全機能	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、消し忘れ消火機能	
	グリル	安全機能	過熱防止機能、消し忘れ消火機能	
オーブン	温度調整範囲	イースト発酵～280℃ (最大温度が 250～280℃の範囲内)		
	安全装置	器体過熱防止装置 (バイメタル)・消火安全装置 (フレームロッド)		

3 納入期限
令和 2 年 3 月 3 0 日 (月)

4 納入場所
福島県立光南高等学校 調理室
(福島県西白河郡矢吹町田町 5 3 2 番地)

5 その他

- (1) 金額の算定にあたっては、納入場所や寸法等を熟知し、必要がある場合には、本校事務室 (電話番号 0 2 4 8 - 4 2 - 2 2 0 5) に連絡した上で、現場を確認すること。
- (2) 購入物品が正常に動作するために必要な接続機器及び付属品費用 (正面左側化粧板 8 枚 (生徒用 8 台)、右側化粧板 1 枚 (教師用 1 台) 等含む)、調整費用、配線費用、物品搬入・設置 (既設ガスレンジの取り外し含む) に要する経費一式を含めること。
- (3) 納品に際しては、事前に学校担当者と十分に連絡調整を行い、その指示に従い、所定場所に納入・据付を行うこと。
- (4) 搬入の際は、床面等に傷をつけないよう配慮すること。
- (5) 納入後不要となった梱包資材等は、特に学校担当者の指示がない場合は全て持ち帰ること。
- (6) 設備は使用可能な状態にして引渡しすること。

6 想定品

- ① (株)ハーマン製 学校調理台用ガスレンジ (品番: LE 3 4 2 5 C)
- ② (株)パロマ製 ビルトインコンロ及びオーブン (自立ユニットを含めて設置すること。)
(品番: コンロ PD-N 3 4、オーブン PCR-5 0 0 C)